



## НОВИЙ ПРОДУКТ

Тип: водонагрівач накопичувальний  
 Монтаж: настінний вертикальний та горизонтальний (Н) монтаж  
 Місткість (у літрах): 70, 120, 150, 200  
 Бака: емальований  
 зліття: механічне  
 мокрий

ELDOME FAVORITE A є одним з найкращих продуктів у лінійці ELDOM. Це найбільш популярний водонагрівач в Україні завдяки своїй класичній формі та надійності. Він пропонує декілька переваг: висока якість комплектуючих, надійність, довгий термін служби, широкі можливості монтажу та десятирічний гарантійний термін.



ОПИС

- А-Анодтестер
- Енергоефективний - товста, понад 33мм та щільна ізоляція з безфреонового спіненого поліуретану, розроблена за спеціальною формулою, яка гарантує мінімальні втрати енергії;
- Безпечний - з унікальним шестирівневим захистом;
- Довговічний - стійке до високих температур покриття бака, завдяки інноваційній формулі розробки емалі з підвищеним вмістом цирконію (Zr);
- Надійний захист від корозії - система з двох магнітних анодів - захищає весь об'єм бака від корозійних процесів;
- Спеціальний еліпсоподібний фланець, розробка та ноу-хао «ELDOMEINVEST»;
- Зовнішній капілярний термостат;
- Захист від замерзання;
- Еко-режим;
- Капілярний термовимикач;
- Електричний трубчастий нагрівальний елемент спроектований та виготовлений у «ELDOMEINVEST» з використанням технологій останнього покоління;
- Комбінований металевий запобіжний клапан «3 в 1» - функціонує як балансувальний, захисний і диференційний клапан;
- Водонепроникний перемикач, що світиться;
- Індикатор температури.



## ПАРАМЕТРИ



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель		WHF07039FL/R	WVF12046FA	WVF15046FA	WVM20059FA
Номинальний об'єм	L	70	120	150	200
Клас енергоефективності		C	C	C	C
Річне споживання електроенергії	kWh	1413	1333	2555	2506
Номинальний тиск	Мпа	0.7	0.7	0.7	0.7
Номинальна напруга	V	230	230	230	230
Номинальна потужність	kW	2.0	3.0	3.0	3.0
Суміш MIX 40°C	L	95	188	217	292
Вага нетто	kg	21	35	42,5	49
<b>Підключення</b>					
1. Вихід гарячої води		G1/2M	G1/2M	G1/2M	G1/2M
2. Вхід холодної води		G1/2M	G1/2M	G1/2M	G1/2M
3. Індикатор температури		+	+	+	+
4. Панель управління		+	+	+	+
5. Фланець з ел. тенами		+	+	+	+
6. Вимикач з підвічуванням		+	+	+	+
<b>Розміри</b>					
A	mm	1053	1170	1420	1255
C	mm	155	185	185	190
D	mm	387	462	462	586
E	mm	80	96	96	105
F	mm	410	484	484	600
G	mm	33	33	33	43

- L** Ліве підключення
- R** Праве підключення
- A** Анодтестер

Норми ЕС 814/2013

