

ОСОБЛИВОСТІ

- Клас енергоефективності A++ / A+
- Прихований дисплей
- Функція "I FEEL"
- Охолодження та обігрів до -15 °C
- Горизонтальний і вертикальний поворот жалюзі

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ

- Фільтри - катехіновий SAF-OPWC4 та антибактеріальний SAF-OPWB4
- Генератор холодної плазми
- WiFi
- "Сухий контакт" на відкриття дверей (крім SIH-09BIK)
- Пульт дистанційного керування*.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

- Медичні фільтри
- GSM модуль G2S-T
- Модуль управління SCMI-03S
- Шлюз BACNET SBG-01 (крім SIH-09BIK)
- Дротовий контролер SWC-02C, SWC-04C
- Центральний контролер SCC-36 (крім SIH-09BIK)
- Сигналізаційний інтерфейс SAI-01
- Можливість керування по шині MODBUS через SWC-02C або SWC-04C



SIH-09BIK + SOH-09BIK2
SIH-12BIK + SOH-12BIK2
SIH-18BIK + SOH-18BIK
SIH-24BIK + SOH-24BIK

Gree Climat

PLASMA+TEC



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		SIH-09BIK + SOH-09BIK2	SIH-12BIK + SOH-12BIK2	SIH-18BIK + SOH-18BIK	SIH-24BIK + SOH-24BIK	
Потужність охолодження / обігріву	кВт	2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5	
Електроживлення	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0	6,8 / 4,0	
Клас енергоефективності охол. / обігріву	-	A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)	A++ / (A+, A+++ , -)	
Рівень звукового тиску на відстані 1 м	Внутр. блок	дВ(А)	40 / 37 / 33 / 23	41 / 36 / 32 / 23	48 / 41 / 37 / 31	48 / 44 / 40 / 35
	Зовн. блок	дВ(А)	51	52	53	58
Розмір (ш × в × г) / Вага нетто	Внутр. блок	мм/кг	770 × 251 × 190 / 8,0	849 × 289 × 215 / 10,5	972 × 300 × 225 / 13,5	1081 × 325 × 248 / 16,5
	Зовн. блок	мм/кг	732 × 555 × 330 / 24,5	732 × 550 × 330 / 25,0	732 × 550 × 330 / 26,5	873 × 555 × 376 / 36,5
Діапазон робочих температур	°C	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	-15-43 / -15-24	

* Тип пульта дистанційного керування може відрізнятися