

ОСОБЛИВОСТІ

- Клас енергоефективності A+++ / A++
- Прихований дисплей
- Функція "I FEEL"
- Здатність роботи на обігрів до -25 °C
- 7 швидкостей вентилятора
- Стерилізація повітря ультрафіолетом
- Горизонтальний і вертикальний поворот жалюзі
- Тихий режим - лише 19 дБ(A) у SIH-09BIM та блок SOH-12BIM
- Осушення відповідно до заданого рівня вологості
- Обмеження вхідної потужності на рівні 50 або 75
- Нічний режим - тиха робота зовнішнього блоку

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ

- Фільтри - катехіновий SAF-OPWC4 та антибактеріальний SAF-OPWB4
- Випромінювач УФ
- Генератор холодної плазми
- WiFi
- "Сухий контакт" на відкриття дверей
- Обігрівач піддону
- Пульт дистанційного керування (для блоків білого кольору)*.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

- Медичні фільтри
- GSM модуль G2S-T
- Модуль управління SCMI-03S
- Шлюз BACNET SBG-01
- Дротовий контролер SWC-02C, SWC-04C
- Центральний контролер SCC-36
- Сигналізаційний інтерфейс SAI-01
- Можливість керування по шині MODBUS через SWC-02C або SWC-04C

Внутрішні блоки сумісні з серією Multi Variable



SIH-09BIMx + SOH-09BIM
SIH-12BIMx + SOH-12BIM
SIH-18BIMx + SOH-18BIM
SIH-24BIMx + SOH-24BIM

PLASMA+TEC



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		SIH-09BIMx + SOH-09BIM	SIH-12BIMx + SOH-12BIM	SIH-18BIMx + SOH-18BIM	SIH-24BIMx + SOH-24BIM
Потужність охолодження / обігріву	кВт	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,4	7,1 / 7,3
Електроживлення	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-	8,5 / 4,6	7,2 / 4,1	7,3 / 4,2	7,0 / 4,3
Клас енергоефективності охол. / обігріву	-	A+++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , B)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)
Рівень звукового тиску на відстані 1 м	Внутр. блок	38 / 37 / 34 / 31 / 26 / 23 / 22 / 19		41 / 38 / 36 / 33 / 30 / 27 / 25 / 19	
	Зовн. блок	50		52	
Розмір (ш × в × г) / Вага нетто	Внутр. блок	837 × 293 × 200 / 9,5		993 × 311 × 222 / 12,5	
	Зовн. блок	732 × 555 × 330 / 25,0		802 × 555 × 350 / 31,5	
Діапазон робочих температур	°C	-15-50 / -25-30		-15-50 / -25-30	

x - доступні в різних кольорах SIH-xxBIMW - білий, SIH-xxBIMN - темно-синій, SIH-xxBIMS - сріблястий, SIH-xxBIMC - шампань

* Тип пульта дистанційного керування може відрізнитися для внутрішніх блоків білого кольору