

ОСОБЛИВОСТІ

- Клас енергоефективності A++ / A+
- Прихований дисплей
- Функція "I FEEL"
- Охолодження та обігрів до -15 °C

СТАНДАРТНІ АКЕСУАРИ

- Пульт дистанційного керування

ДОДАТКОВІ АКЕСУАРИ

- Медичні фільтри
- GSM модуль G2S-T
- Модуль керування SCMI-03S
- Сигналізаційний інтерфейс SAI-01
- Модуль WiFi SWM-04



Внутрішні блоки сумісні з серією Multi Variable



SIH-09BIR + SOH-09BIR2
SIH-12BIR3 + SOH-12BIR3
SIH-18BIR + SOH-18BIR
SIH-24BIR + SOH-24BIR



СТИЛЬНИЙ СВІТ Sinclair

PLASMA+TEC



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| МОДЕЛЬ | | SIH-09BIR + SOH-09BIR2 | SIH-12BIR3 + SOH-12BIR3 | SIH-18BIR + SOH-18BIR | SIH-24BIR + SOH-24BIR | |
|--|---------------|------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Потужність охолодження / обігріву | кВт | 2,7 / 2,8 | 3,2 / 3,4 | 4,6 / 5,2 | 6,2 / 6,5 | |
| Електроживлення | Фаза / Гц / В | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | 1~ / 50 / 220-240 | |
| SEER / SCOP | - | 6,8 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 / 4,0 | |
| Клас енергоефективності охол. / обігріву | - | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) | A++ / (A+, A+++, -) | |
| Рівень звукового тиску на відстані 1 м | Внутр. блок | дБ(A) | 40 / 37 / 33 / 23 | 42 / 36 / 32 / 23 | 48 / 42 / 38 / 31 | 48 / 45 / 37 / 30 |
| | Зовн. блок | дБ(A) | 51 | 52 | 55 | 57 |
| Розмір (ш × в × г) / Вага нетто | Внутр. блок | мм/кг | 773 × 250 × 185 / 8,5 | 849 × 289 × 215 / 10,5 | 970 × 300 × 225 / 13,0 | 970 × 300 × 225 / 13,5 |
| | Зовн. блок | мм/кг | 732 × 555 × 330 / 24,5 | 732 × 555 × 330 / 25,0 | 732 × 555 × 330 / 26,5 | 873 × 555 × 376 / 36,5 |
| Діапазон робочих температур | °C | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 | -15-43 / -15-24 | |