

ОСОБЛИВОСТІ

- Клас енергоспоживання A+++ / A++
- 2-ступінчастий компресор
- 7 швидкостей вентилятора
- Автоматичний режим з регульованою температурою
- Регульований діапазон нагріву 8~30 °C
- Здатність роботи на обігрів до -30 °C
- Горизонтальний і вертикальний поворот жалюзі
- Функція "I FEEL"
- Тихий режим - лише 18 дБ(A) у ASH-09BIS2/W і 21 дБ(A) у ASH-13BIS2/W



СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ

- Фільтри - катехиновий SAF-OPWC4 та зі сріблом SAF-OPWS4
- Генератор холодної плазми
- WiFi
- "Сухий контакт" на відкриття дверей
- Підігрівач картера, підігрівач піддону
- Пульт дистанційного керування



ASH-09BIS2/W
ASH-13BIS2/W
ASH-18BIS2/W
ASH-24BIS2/W

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

- Медичні фільтри
- GSM модуль G2S-T
- Модуль управління SCMI-03S
- Шлюз BACNET SBG-01
- Дротовий контролер SWC-02C, SWC-04C
- Центральний контролер SCC-36
- Сигналізаційний інтерфейс SAI-01
- Можливість керування по шині MODBUS через SWC-02C або SWC-04C



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		ASH-09BIS2 / W	ASH-13BIS2 / W	ASH-18BIS2 / W	ASH-24BIS2 / W	
Потужність охолодження / обігріву	кВт	2,7 / 3,5	3,5 / 4,2	5,3 / 5,6	7,0 / 7,0	
Електроживлення	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	8,5 / 5,1	8,5 / 5,1	6,6 / 4,4	6,5 / 4,1	
Клас енергоефективності охол. / обігріву	-	A+++ / (A+++ , A+++ , A)	A+++ / (A+++ , A+++ , A+)	A++ / (A+ , A+++ , A)	A++ / (A+ , A+++ , A)	
Рівень звукового тиску на відстані 1 м	Внутр. блок	дБ(A)	43 / 41 / 38 / 36 / 33 / 31 / 18	46 / 43 / 41 / 38 / 36 / 34 / 21	48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33	50 / 46 / 43 / 39 / 37 / 35 / 27
	Зовн. блок	дБ(A)	53	54	56	58
Розмір (ш × в × г) / Вага нетто	Внутр. блок	мм/кг	996 × 301 × 225 / 13,0	996 × 301 × 225 / 13,5	1101 × 327 × 249 / 16,5	1101 × 327 × 249 / 16,5
	Зовн. блок	мм/кг	899 × 596 × 378 / 44,5	899 × 596 × 378 / 45,5	1003 × 790 × 427 / 62,5	1003 × 790 × 427 / 65,0
Діапазон робочих температур	°C	-18-54 / -30-24	-18-54 / -30-24	-18-52 / -30-24	-18-52 / -30-24	