

ОСОБЛИВОСТІ

- Клас енергоефективності A++ / A+
- Здатність роботи на обігрів до -25 °C
- Прихований дисплей
- Функція "I FEEL"
- Підтримка +8 °C в приміщенні
- 7 швидкостей вентилятора
- Горизонтальний і вертикальний поворот жалюзі

СТАНДАРТНІ АКСЕСУАРИ

- Фільтри - катехіновий SAF-OPWC4 та антибактеріальний SAF-OPWB4
- Випромінювач УФ
- Генератор холодної плазми
- WiFi
- "Сухий контакт" на відкриття дверей
- Обігрівач піддону
- Пульт дистанційного керування*

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

- Медичні фільтри
- GSM модуль G2S-T
- Модуль управління SCMI-03S
- Шлюз BACNET SBG-01
- Дротовий контролер SWC-02C, SWC-04C
- Центральний контролер SCC-36
- Сигналізаційний інтерфейс SAI-01
- Можливість керування по шині MODBUS через SWC-02C або SWC-04C

Внутрішні блоки сумісні з серією Multi Variable



SIH-09BITX + SOH-09BIT
SIH-13BITX + SOH-13BIT
SIH-18BIT2X + SOH-18BIT2
SIH-24BIT2X + SOH-24BIT2

PLASMA+TEC



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		SIH-09BITx + SOH-09BIT	SIH-13BITx + SOH-13BIT	SIH-18BIT2x + SOH-18BIT2	SIH-24BIT2x + SOH-24BIT2	
Потужність охолодження / обігріву	кВт	2,7 / 3,0	3,5 / 3,8	5,3 / 5,6	7,1 / 7,8	
Електроживлення	Фаза / Гц / В	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	
SEER / SCOP	-	7,5 / 4,2	7,1 / 4,1	7,6 / 4,3	7,0 / 4,2	
Клас енергоефективності охол. / обігріву	-	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , B)	A++ / (A+, A+++ , A)	A++ / (A+, A+++ , A)	
Рівень звукового тиску на відстані 1 м	Внутр. блок	дБ(A)	38 / 36 / 34 / 31 / 29 / 27 / 25	42 / 38 / 35 / 32 / 29 / 27 / 25	47 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21	50 / 47 / 43 / 41 / 40 / 36 / 35 / 27
	Зовн. блок	дБ(A)	50	52	57	59
Розмір (ш × в × г) / Вага нетто	Внутр. блок	мм/кг	889 × 294 × 212 / 11,0	889 × 294 × 212 / 11,0	1013 × 307 × 221 / 13,5	1122 × 329 × 247 / 16,5
	Зовн. блок	мм/кг	732 × 555 × 330 / 23,5	732 × 555 × 330 / 24,5	958 × 660 × 402 / 40,5	958 × 660 × 402 / 41,5
Діапазон робочих температур	°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	

x - доступні в різних кольорах: SIH-xxBITW - білий, SIH-xxBITB - чорний, SIH-xxBITS - сріблястий, SIH-xxBITC - шампань