



О системах управления тёплым полом

Thermotronic серия современных терморегуляторов созданная для легкого и удобного управления теплыми полами и поддержания комфортной температуры в Вашем доме.

Линейка представлена четырьмя моделями каждая из которых, сочетает в себе интуитивно понятный интерфейс, эргономичный стильный дизайн и инновационные технологии.

Новейшая модель термостата Thermotronic Smart с функцией Wi-Fi позволяет управлять теплыми полами дистанционно со смартфона при помощи специального приложения Electrolux. Теперь, где бы Вы не находились, Вы всегда сможете выбрать и установить необходимую температуру пола, так чтобы к Вашему возвращению в помещении было тепло и уютно.



Терморегуляторы для управления теплым полом

Серия Thermotronic – инновационная линейка терморегуляторов, способная удовлетворять требованиям пользователя. Ассортиментный ряд состоит из четырех моделей, каждая из которой обладает гармоничным сочетанием дизайна и функциональных свойств, станет украшением любого интерьера. Новинка этого года – модель Thermotronic Smart с функцией Wi-Fi позволяет управлять теплым полом из любой точки мира.

Полный модельный ряд
Все терморегуляторы Electrolux обладают интуитивным интерфейсом. В продуктовой линейке представлено 4 серии терморегуляторов.

Thermotronic Basic – электронный терморегулятор с механическим управлением, укомплектован датчиком температуры пола;

Thermotronic Avantgarde – стильный программируемый с мягкой голубоватой подсветкой ЖК-дисплея и возможностью установки температурных режимов в течение суток на каждый час, имеет эргономичные прорезиненные кнопки управления;

Thermotronic Touch – с сенсорным дисплеем, позволяет установить временные периоды с различными температурами на неделю, имеет функцию «родительский контроль» – блокировку от случайного нажатия. Серии **Avantgarde** и **Touch** оснащены также датчиком температуры воздуха для помещений с деревянными покрытиями пола и систем основного отопления. Базовый цвет терморегуляторов Thermotronic – «слоновая кость». Терморегуляторы Electrolux гармонично вписываются в любые дизайнерские решения, становясь неотъемлемой частью интерьера;


Thermotronic Smart – интуитивное управление с гармоничным сочетанием классического стиля и инновационных решений. Своими широкими функциональными свойствами терморегулятор обязан использованию мобильного приложения: режим «Экономия», режим «Турбо», мониторинг электропотребления, выбор сопротивления датчика теплого пола. Благодаря продуманному конструктивному решению, терморегулятор идеально совмещается с дизайнерскими рамками Legrand Valena, что сделает его украшением вашего интерьера.

Серия **Thermotronic Smart** – терморегулятор с функцией Wi-Fi позволяет управлять теплым полом из любой точки мира



Терморегуляторы

Узнать больше о наших терморегуляторах Electrolux Вы можете на сайте www.home-comfort.ru



Совместимость с декоративными рамками Legrand Valena
Возможность совместного использования с декоративными рамками Legrand Valena

Стильный дизайн и цветные сменные панели
Жидкокристаллический дисплей с мягкой голубой подсветкой, эргономичные прорезиненные кнопки управления создают идеальный образ фирменного стиля. Эксклюзивный дизайн от Electrolux станет украшением любого интерьера. Подчеркните свою индивидуальность, создайте интерьер своей мечты вместе с терморегуляторами Electrolux



Функция Wi-Fi
Управление теплым полом с помощью функции Wi-Fi из любой точки мира, в любое время при помощи мобильного приложения Electrolux сделает Вашу жизнь удобной и комфортной

Взаимозаменяемость с термостатами других марок
Терморегуляторы Thermotronic Smart имеют опцию выбора сопротивления датчика температуры, что позволяет использовать их с теплыми полами других марок



Базовый цвет - «слоновая кость»

Преимущества

- Программирование температурных режимов на каждый час в течение суток
- Интуитивный интерфейс
- Экономия электроэнергии
- Датчик температуры пола в комплекте
- Встроенный датчик температуры воздуха
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Эргономичный дизайн
- Возможность установки коридора температур
- Скрытая установка в монтажную коробку

- Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц
- Максимальный ток нагрузки 16 А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 0,5 °С
- Потребляемая мощность 2 Вт
- Диапазон рабочих температур от +5 °С до +50 °С
- Размеры: 90x86x46 мм
- Гарантия - 3 года

Расширенный функционал

24 HOURS: Программирование в течение суток.
 °C: Установка температуры с точностью до 0,5 °С.
 Air Floor: Датчик температуры пола и воздуха.
 Lightbulb: Интуитивный интерфейс.
 LED: ЖК-экран с подсветкой.
 Stacks: Экономия электроэнергии.

Сменные цветные панели (в комплект не входят)



1. Инструкция с гарантийным талоном
2. Терморегулятор
3. Датчик температуры пола с соединительным проводом (длина 3 м)
4. Болты для крепления



Базовый цвет - «слоновая кость»

Преимущества

- Программирование температурных режимов на неделю
- Возможность установки 6 временных периодов с различными температурами на рабочие дни
- Возможность установки 2 временных периодов с различными температурами на выходные дни
- Интуитивный интерфейс
- Экономия электроэнергии
- Датчик температуры пола в комплекте
- Встроенный датчик температуры воздуха
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Сенсорное управление

- Блокировка панели управления
- Возможность установки коридора температур
- Скрытая установка в монтажную коробку
- Рабочее напряжение 220-230 В, ~50 Гц
- Максимальный ток нагрузки 16 А
- Максимальная мощность нагрузки 3,6 кВт
- Установка температуры с точностью до 0,5 °С
- Потребляемая мощность 2 Вт
- Диапазон рабочих температур от +5 °С до +90 °С
- Размеры: 90x86x43 мм
- Гарантия - 3 года

Расширенный функционал

7 DAYS: Программирование по дням недели.
 Parental Control: Родительский контроль.
 Air Floor: Датчик температуры пола и воздуха.
 Lightbulb: Интуитивный интерфейс.
 Touch: Сенсорный дисплей.
 Stacks: Экономия электроэнергии.

Сменные цветные панели (в комплект не входят)



1. Инструкция с гарантийным талоном
2. Терморегулятор
3. Датчик температуры пола с соединительным проводом (длина 3 м)
4. Болты для крепления